



BRUNS MBA 18000 Tandemas

Op aanvraag.

Meeruitvoering / mogelijkheden Bruns MBA Kalkstrooier:

- Weeginstallatie TC, 3weegpunten met terminal ca. 250kg nauwkeurig;
- Buitendisplay t.b.v. weeginstallatie;
- Printer "epson" t.b.v. weeginstallatie;
- Hydraulische Bandaandrijving i.p.v. Wielaandrijving;
- Hydraulische Bandaandrijving i.c.m. Wielaandrijving;
- Elektrische LS bediening voor hydraulische bandaandrijving;
- Plaats specifiek afgifte systeem Trimble Field IQ;
- Strooivijzel 6 meter werkbreedte t.b.v. droge kalk handmatig in-klapbaar;
- Strooivijzel 9 meter werkbreedte t.b.v. droge kalk hydraulisch in-klapbaar.



LMC GENNEP BV

Hoogveld 3
6598 BL Heijen
T: +31-(0) 485 - 511605
F: +31-(0) 485 - 516299

Robert Baggermans:

M: +31-(0) 613 - 089702
E: r.baggermans@lmcgennep.nl

Mart Arts

M: +31-(0) 611 - 539066
E: m.arts@lmcgennep.nl



Wir transportieren Wachstum

Kalkstrooiers

De ABC Bruns kalkstrooiers worden in Duitsland naar de bekende maatstaven geproduceerd. Kenmerkend voor deze kalkstrooiers zijn hun degelijk- en betrouwbaarheid, maar vooral het exacte en egale strooibeeld. De Bruns kalkstrooier is een samengaan van het vroegere "Kuxmann" en "Rotina".

LMC Gennep BV heeft vanuit het verleden veel ervaring opgedaan met de Tebbe kalkstrooiers. Puttend uit deze ervaringen hebben Bruns en LMC Gennep BV bedrijven gezamenlijk de Bruns kalkstrooiers voor Nederlandse omstandigheden geschikt gemaakt.

Hiermede is een stabiele maar vooral bedrijfszekere Kalkstrooier samengesteld die eenvoudig te bedienen is.

Er zijn 3 varianten:

1. Kalkstrooiers met schijven voor het verspreiden van vochtige kalk
2. Kalkstrooiers met Strooivijzel voor het verspreiden van droge kalk
3. Combinatie Kalkstrooier met zowel strooischijven en strooivijzel.

Kenmerken Bruns Kalkstrooier / NL standaard:

- 800 mm breede Bodemband, stijle wand 30°, en **ROERDER** in de laadbak om brugvorming te voorkomen.
- Bij strooischijven (Vochtige Kalk):
 - De strooitafel positie is eenvoudig te verschuiven tbv het aanpassen van het strooibeeld.
 - Strooiunit uit RVS V2A
 - Egalisatie Hark voor constante gift op de strooischijven



BRUNS MBA 7000 Enkelas

Standaard uitvoering:

- Laadhoogte 2.350 mm (standaard banden);
- Laadbak 3.250 x 2.000 x 1.150 mm lxbxh inhoud 5200 liter ;
- Roerder in de laadbak;
- Trap voorzijde laadbak;
- 10 gaats as Hydraulisch geremd spoor 1.900mm ;
- Lage druk banden 550/60 x 22,5 Flotation profiel. 55 cm breed & 124 cm hoog ;
- Geveerde trekdijsel, bovenaanspanning met schroefbaar trekkoog 40 mm;
- Groothoek aftakas;
- 2x Breedstrooischijven uit RVS (vochtige kalk);
- Werkbreedte bij vochtige kalk tot 12 mtr.;
- Bodembandaandrijving dmv loopwiel (hydraulisch bediend) met 2 bandsnelheden voor snelheidsafhankelijke dosering;
- Variabel instelbare hoeveelheidsregeling, 250 - 10.000 kg per ha;
- Mechanische steunpoot "Jost";
- Gestaalstraald, Lak kleur Bruns Groen;
- Achterlichten volgens STVZO (RVS lichtbalk).

Opties:

- Verhoging 150mm laadbak, inhoud 6250 liter met zwaardere as;
- Lagedruk banden:
 - 700/50 x 26,5 flotation profiel 70cm breed & 135 cm hoog
 - 750/45 R 26,5 380/630 profiel 75cm breed & 135 cm hoog
 - Andere maten mogelijk op aanvraag.



BRUNS MBA 1200 Enkelas

Standaard uitvoering:

- Laadhoogte 2.600 mm (standaard banden);
- Laadbak 4.250 x 2.000 x 1.150mm lxbxh inhoud 8000 liter;
- Roerder in de laadbak;
- Trap voorzijde laadbak;
- Versterkte 10 gaats as Hydraulisch geremd spoor 2.000 mm;
- Lagedruk banden 700/50 x 26,5 flotation profiel. 135 cm hoog;
- Geveerde trekdijsel, bovenaanspanning met schroefbaar trekkoog 40 mm;
- Groothoek aftakas;
- 2x Breedstrooischijven uit RVS (vochtige kalk);
- Werkbreedte bij vochtige kalk tot 12 mtr.;
- Bodembandaandrijving dmv loopwiel (hydraulisch bediend) met 2 bandsnelheden voor snelheidsafhankelijke dosering;
- Variabel instelbare hoeveelheidsregeling, 250 - 10.000 kg per ha;
- Mechanische steunpoot "Jost";
- Gestaalstraald, Lak kleur Bruns Groen;
- Achterlichten volgens STVZO (RVS lichtbalk).

Opties:

- Verhoging 100mm laadbak, inhoud 10000 liter met zwaardere as;
- Hydraulisch bedienbare afdekkap (zeil);
- Onderaanspan met schroefbaar trekkoog 50 mm;
- K-80 Trekkoog;
- Luchtberemming met remkrachtregeling;
- Spadborden "staal";
- Breedtelichten achterzijde;
- Werkverlichting 2x LED achterzijde;
- Lagedruk banden:
 - 750/45 R 26,5 380/630 profiel 75cm breed & 135 cm hoog
 - 710/50 R 30,5 flotation 72cm breed & 150 cm hoog
 - 750/60 R 30,5 flotation 75cm breed & 166 cm hoog
 - 28.1 R 26 RUS AS profiel. 75cm breed & 174 cm hoog
 - Andere maten mogelijk op aanvraag.